G.R.I.P

高機能モニタ 17インチ / 19インチ

SB172/192 HDMI

セキュリティ用途に最適な高信頼性・高耐久性の
17/19インチSXGA(1280×1024)対応液晶モニタ、
HDMIにも対応。

SB192(19インチ)

HDMI対応

YEMELETEX FOR-A INNOVATIONS IN VIDEO AND AUDIO TECHNOLOGY.

仕 様

モデル名		SB172	SB192
液晶パネル	サイズ	17インチ	19インチ
	アスペクト比	4:3	
	視野角	水平160°/ 垂直160°	
	最大解像度	1280 × 1024	
	応答速度	5ms	
	コントラスト比	1000:1	
	最大輝度	300(cd/㎡)	
信号処理	水平走査周波数	30～80kHz	
	垂直走査周波数	56～75Hz	
	ビデオ入力形式	PAL/SECAM/NTSC	
	プラグ&プレイ	VESA DDC 1/2B	
入力端子	PC入力	15P D-sub	
	ビデオ入力	BNC	
	HDMI入力	HDMI	
出力端子	ビデオ出力	BNC(スルーアウト)	
表示機能	対応言語	13言語	
	映像調整	Contrast / Brightness / Sharpness / Color / Hue　Color Temperature　Picture Mode Select Image Aspect Ratio　Contrast / Brightness(Direct Control)	
	PC	Auto Adjustment　Auto Color　Frequency Adjustment　Phase Adjustment　H/V Position Adjustment	
	その他	Direct Input Source Select　Sleep Timer　Key Lock	
電源	必要容量	DC12V / 4A	
	最大消費電力	40W	
寸法	外形寸法(W×H×D)	390mm×370mm×210mm	465mm×410mm×230mm
	梱包寸法(W×H×D)	440mm×380mm×145mm	490mm×500mm×190mm
重量	本体重量(モニター部)	4.2kg	4.8kg
	本体重量(スタンド部含む)	5.5kg	6.5kg
VESAマウント		75mm×75mm	100mm×100mm

※記載の仕様、デザイン、寸法等は性能改善のため予告なく変更させていただくことがあります。

⚠ 安全に関するご注意　■本製品の設置、ご使用に関しましては取扱説明書などに記載されている注意事項をよくお読みの上、必ずお守りください。

■このカタログの記載内容は２０１２年10月現在のものです。■仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
■本文中に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 1210FJ2B

FOR.A®
株式会社 朋栄YEMエレテックス

本　　社　〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-8-1　TEL 03-3446-3497(代表)
大阪事業所　〒530-0055 大阪府大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル3F　TEL 06-6366-0022(代表)
佐倉事業所　〒285-8580 千葉県佐倉市大作2-3-3　TEL 043-498-1303

www.yemeletex.co.jp